



STAGE 1220B

Dual 12" (300mm) Stage-subwoofers gemonteerd in een slot-vented behuizing



Geniet van krachtige bas uit een robuuste JBL dual behuizing.

JBL's Stage 1220B, een dual 12" (300mm) sub behuizing, levert krachtige bas voor een betaalbare prijs. De hightech subs zijn ontworpen voor het verwerken van voldoende vermogen voor diepe, nauwkeurigheid bas, maar zijn voldoende flexibel en efficiënt om indrukwekkende muzikale precisie te leveren. De subs passen ideaal bij de robuuste slot-port behuizing, die de algemene efficiëntie verhoogt en gebouwd is voor een lange levensduur.

Funcities

- ▶ Dual 12" (300mm) JBL STAGE Subwoofers
- ▶ Hoge belastbaarheid
- ▶ Robuuste slot-vented behuizing
- ▶ Bas die zowel krachtig als helder is
- ▶ Compacte behuizing in vergelijking met de concurrentie
- ▶ Concurrerend geprijsd



Funcities en eigenschappen

Dual 12" (300mm) JBL STAGE Subwoofers

JBL Stage subs zijn vervaardigd van hoogwaardige materialen die lichtgewicht zijn maar voldoende rigide voor en krachtige, efficiënt basweergave.

Hoge belastbaarheid

The dual subs kunnen 500 watt RMS en 1000 watt peak bij 2 ohm verwerken, zodat ze een hoge belastbaarheid hebben.

Robuuste slot-vented behuizing

The 5/8" MDF beklede behuizing weerstaat slijtage en de slotpoort helpt de totale efficiëntie te verhogen.

Bas die zowel krachtig als helder is

De hoge efficiëntie gecombineerd met de sterke wooferconstructie produceert de kenmerkende JBL-bas en levert krachtige SPL en indrukwekkende muzikale nauwkeurigheid.

Compacte behuizing in vergelijking met de concurrentie

JBL ontwierp de Stage 1220B in meer compacte omvang vergeleken met andere dual behuizingen, waardoor het in meer voertuigen past.

Concurrerend geprijsd

De betaalbare prijs vergeleken met de concurrentie maakt de JBL Stage 1220B een goede keuze voor meer consumenten.

Verpakkingsinhoud:

- 1 x subwoofer behuizing
- Handleiding
- 2 x merkstickers

Technische specificaties:

- ▶ Belastbaarheid: 500 watt RMS/ 1000 watt peak
- ▶ Gevoeligheid: 94 dB
- ▶ Frequentiebereik: 34 Hz – 200 Hz
- ▶ Nominale impedantie: 2 ohm
- ▶ Voice-Coil diameter (elk): 2" (50,8mm)
- ▶ Afmeting behuizing: 30-1/8"W x 15"H x 13-11/16"D1 x 10-1/2"D2
- ▶ Materiaal behuizing: 5/8" MDF met zwarte tapijtbekleding